

**1. BEZEICHNUNG DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG****Bezeichnung der Zubereitung**

kt.COLOR M041 RESIST

**Verwendung der Zubereitung**

Transparentes Bindemittel für Farbpigmente

**Bezeichnung des Unternehmens****Hersteller:**kt. COLOR AG  
Aathalstrasse 74  
CH-8610 Uster  
Schweiz

Telefon: +41 (0)44 994 50 25

Telefax: +41 (0)44 994 50 29

Email: sdbinfo@ktcolor.ch

**Notrufnummer Schweiz**

Toxikologisches Informationszentrum, Zürich, Schweiz

Telefon: +41 (0)44 251 51 51

---

**2. MÖGLICHE GEFAHREN****Einstufung**

Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.

**Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.

**3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN****Angaben zur Zubereitung**

Bindemittel auf wässriger Basis, lösemittelfrei.

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

-

**4. ERSTE-HILFE MASSNAHMEN****Allgemeine Hinweise**

Benetzte Kleidung ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen oder im Zweifelsfalle ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. Bei Atemstillstand: künstliche Beatmung. Bei Bewusstlosigkeit: Seitenlagerung.

**Nach Hautkontakt**

Verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. Mit viel Wasser und Seife oder einem geeigneten Reinigungsmittel abwaschen. Keinesfalls Lösemittel oder Verdünner benutzen.

**Nach Augenkontakt**

Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

**Nach Verschlucken**

Nicht zum Erbrechen bringen, Arzt rufen. Betroffenen ruhig halten.

---

**5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG****Geeignete Löschmittel**

Wassersprühstrahl, CO<sub>2</sub>, Trockenlöschmittel, alkoholbeständiger Schaum.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

**Besondere Gefährdung durch das Produkt, Verbrennungsprodukte, Gase**

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen der Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**Zusätzliche Hinweise**

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser kühlen.

**6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG****Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen**

Siehe Schutzmassnahmen unter Punkt 7 und 8.

**Umweltschutzmassnahmen**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**Reinigungsverfahren**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) aufnehmen. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel vermeiden. In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

---

**7. HANDHABUNG UND LAGERUNG****Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassregeln sind zu beachten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Für gute Belüftung/Absaugung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

**Lagerung****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Nur in den Originalgebinden lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Zusammenlagerungshinweise**

Von Oxidationsmitteln und sauren und alkalischen Materialien fernhalten.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Das Produkt ist frostempfindlich. Nicht unter 0°C oder über 35°C lagern.

**Bestimmte Verwendung**

Weitere Informationen sind im technischen Merkblatt zum Produkt zu finden.

---

**8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/ PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN****Expositionsgrenzwerte**

Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist.

**Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassregeln sind zu beachten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Für gute Belüftung/Absaugung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

**Atemschutz:** Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät tragen.

**Handschutz:** Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe nach EN374. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzcreme. Kontaminierte Hautstellen sofort waschen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Augenschutz:** Dicht schliessende Schutzbrille (EN166) zum Schutz gegen Spritzer.

**Körperschutz:** Schutzkleidung, Hautflächen nach Kontakt gründlich waschen.

---

**9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN****Erscheinungsbild**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>Form:</b>   | flüssig                 |
| <b>Farbe:</b>  | farblos                 |
| <b>Geruch:</b> | mild, produktspezifisch |

**Sicherheitsrelevante Daten**

|  |  |
|--|--|
| <b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>          | ca. 100 °C (Wasseranteil)                        |
| <b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich:</b>      | n.a.   |
| <b>Flammpunkt:</b>                       | n.a.   |
| <b>Relative Dichte:</b>                  | ca. 1.05 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C (DIN 53 217) |
| <b>Wasserlöslichkeit (20°C, in g/l):</b> | mischbar   |
| <b>Viskosität (23°C, in mPas):</b>       | 2000 - 2400                                      |

---

**10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT****Zu vermeidende Bedingungen**

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

**Zu vermeidende Stoffe**

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide, entstehen.

---

**11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

---

**12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

Gemäß den Kriterien der EG-Einstufung und Kennzeichnung "umweltgefährlich" (93/21/EWG) ist der Stoff/das Produkt nicht als umweltgefährlich zu kennzeichnen. Nicht in die Kanalisation (Gewässer und Abwässer) oder in das Erdreich gelangen lassen.

---

**13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG****Produkt**

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäss beseitigen.

**Empfehlung**

Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen

**Abfallschlüssel gemäss Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)**

08.01.12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08.01.11 fallen

**Verunreinigte Verpackungen**

Restentleerte Verpackungen werden über die Entsorgungssysteme wiederverwertet oder entsorgt.

---

**14. ANGABEN ZUM TRANSPORT**

Der Transport ist nur entsprechend der nationalen Vorschriften für Land-, See- und Lufttransport zulässig.

Kein Gefahrgut im Sinne von ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO-IATA/DGR

**15. RECHTSVORSCHRIFTEN****EU-Vorschriften**

Das Produkt ist nach EU-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

**S-Sätze**

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

**Nationale Vorschriften**

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
Summe organischer Stoffe der Klasse I: < 5 %

Wassergefährdungsklasse:  
Klasse 3 (CH) Selbsteinstufung

---

**16. SONSTIGE ANGABEN**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.