

## M013 Tiefgrund

### Einsatzbereich

Transparente Tiefgrundierung für die wasserabweisende, verfestigende Grundierung von mineralischen Untergründen wie Putze, Beton, mineralische Altanstriche, Gips, Gipskarton, Weissputz und Mauerwer.

### Empfohlene Deckanstriche

kt.COLOR Emulsion, Satinée und Resist.

### Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten.

### Verarbeitungshinweise

Verbrauch	100 - 400 g/m <sup>2</sup> , abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Unter- grunds.
Verdünnung Applikation	mit Wasser bis 25% streichen, spritzen oder rollen
Trocknung	überstreichbar nach 4-6 Stunden
Reinigung	mit Wasser

### Inhaltsstoffe

Wasser 87.3%, Styrolacrylat-Harz 10.2%, Polysiloxan 2.5%, 200 ppm MIT/BIT/Zink-Konservierungsmittel.

### Kennzeichnung

Schweizer Umweltetikette Klasse C.  
ChemVOCFarbV: Kat. A/g Wb.  
EU-Grenzwert: 2010 30 g/L.  
GefStoffV: Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.  
Entspricht MINERGIE-ECO 2011  
Schweizer Umweltetikette Klasse C.

## Technisches Merkblatt

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

### Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.