

Beschreibung

Eine gebrauchsfertige, ausgesprochen feine Kalkglätte aus gelagertem Sumpfkalk mit Carrara-Marmor und Naturpigmenten. Diffusionsoffene, feuchtigkeitsregulierende matte bis glänzende Kalktechniken werden damit realisiert. Das ökologische Spitzenprodukt besteht zu 98% aus natürlichen Rohstoffen.

kt.COLOR Pigmentkalken werden ausschliesslich über unsere *Meister der Farben* verarbeitet.

Geeignete Untergründe

Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz, Gipskalkputz, Gipskalkglätte, Gipskartonplatten, Innenausbauplatten auf Kalk- oder Zementbasis. Generell müssen Untergründe tragfähig, frei von Verschmutzungen und Ausblühungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C verarbeiten (Umgebung und Untergrund).

Alle Untergründe sind mit kt.COLOR M014 Quarzgrund vorzubereiten.

Verarbeitung matte Technik

Pigmentmischung in Kalkspachtelmasse gründlich einrühren. Spachtel mit Auftragsstärke 1-3 mm mit der Traufel vollflächig, dünnschichtig aufziehen und sauber glätten. Verbrauch ca. 500 - 600 g/m².

Nach Antrocknung der Oberfläche kann weiter gespachtelt werden. Pigmentkalk so dünn wie möglich aufspachteln. Verbrauch ca. 220 - 300 g/m².

Verarbeitung Kalkpresstechnik

Sobald die Fläche angezogen hat kann eine dritte Spachtelung erfolgen. Pigmentkalk so dünn wie möglich aufspachteln und verpressen. Verbrauch ca. 80 - 100 g/m².

Nachbehandlungen mit Savon de Marseilles, Wachs oder Klarlack erhöhen Glanz und Strapazierfähigkeit.

Inhaltsstoffe

Kalkmasse Sumpfkalk, Wasser, Carrara-Marmor, Acrylharz (max. 1.5%)

Pigmentmischung Naturpigmente, Wasser, Zellulose, Pigmentbenetzer (ca. 0.1%)

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/a Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 0 g/l VOC.

GefStoffV Enthält Calciumhydroxid. Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Xi/Reizend.

Gefahrklasse Kein Gefahrgut.

Entsorgung

Eingetrocknete Reste als Bauschutt oder im Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. R36 Reizt die Augen. S2 Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. S24 Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S25 Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

kt. COLOR
die Farbmanufaktur

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.

Ausgabe November 2015 • Aktuelle Daten auf www.ktcolor.ch • Seite 60