

### Beschreibung

Ein Kalkputz-Feinspachtel mit bis zu 0.7 mm Körnung aus Weisskalkhydrat mit Carrara-Marmor und Naturpigmenten. Diffusionsoffene, feuchtigkeitsregulierende matte Kalktechniken mit nach Innen gerichtetem Korn können damit realisiert werden. Das ökologische Spitzenprodukt besteht zu 98% aus natürlichen Rohstoffen. kt.COLOR Pigmentkalken werden ausschliesslich über unsere *Meister der Farben* verarbeitet.

### Geeignete Untergründe

Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz, Gipskalkputz, Gipskalkglätte, Gipskartonplatten, Innenausbauplatten auf Kalk- oder Zementbasis. Generell müssen Untergründe tragfähig, frei von Verschmutzungen und Ausblühungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C verarbeiten (Umgebung und Untergrund). Alle Untergründe sind mit kt.COLOR M014 Quarzgrund vorzubereiten.

### Verarbeitung matte Technik

Pigmentmischung, Kalkpulver und 25 - 30% Wasser mit Rührer gründlich mischen. Spachtel in Kornstärke mit der Traufel vollflächig, dünn-schichtig aufziehen und sauber glätten. Verbrauch ca. 1 kg/m<sup>2</sup>. Nach Antrocknung der Oberfläche kann weiter gespachtelt werden. Pigmentkalk so dünn wie möglich aufspachteln. Verbrauch ca. 500 g/m<sup>2</sup>.

### Nachbehandlung

Nachbehandlungen mit Savon de Marseilles, Wachs oder Klarlack erhöhen Glanz und Strapazierfähigkeit.

### Inhaltsstoffe

Kalkmasse Weisskalkhydrat, Carrara-Marmor, Acrylharz (max. 1.5%)  
Pigmentmischung Naturpigmente

### Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/a Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 0 g/l VOC.  
GefStoffV Enthält Calciumhydroxid. Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Xi/Reizend.  
Gefahrklasse Kein Gefahrgut.

### Entsorgung

Eingetrocknete Reste als Bauschutt oder im Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

### Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. R36 Reizt die Augen. S2 Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. S24 Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S25 Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.

Ausgabe November 2015 • Aktuelle Daten auf [www.ktcolor.ch](http://www.ktcolor.ch) • Seite 61

**kt**.COLOR  
die Farbmanufaktur