

Untergrundempfehlungen	Emulsion	Emulsion Titanfrei	Naturpigment	Silikat	PUR Farblack	Resist	Satinée	Leimfarbe	Linum Öl SG	Linum Öl Aussen	Satinée + M056	Mate
<b>Untergründe Innen</b>												
Altanstriche, tragfähige	**	**	**	**		*	*					
- hohe Beanspruchung und heikle Farben	*	*	*	*		*	**					
- extreme Beanspruchung und heikle Farben						*	**					
Beton	**	*	*	**		*	**					
Decken	**	**	**				*	**				
Gipsuntergründe: Weissputz, Gipskarton etc.	**	**	**			*	*	*				
- beanspruchte Wände und heikle Farben	*	*	*			*	**					
Holz, Holztäfer, Öl- und Kunstharzaltanstriche							**		*			
- hohe Beanspruchung					*				*		**	
Hinterglas							*					
Kunststoffe (Lichtschalter etc.)					*		*					
Lehmputz, Kalkputz	**	**	**					*				
Metalle, korrosionsgeschützt					*		*		*			
Möbeloberflächen, Innenausbauten					**		*				**	
- hohe Beanspruchung					*						**	
- extreme Beanspruchung					*						*	
Putzuntergründe gipsfrei, gekörnt	**			**		*	*					
Putzuntergründe gipsfrei, glatt	**	**	**	*		*	*	*				
- beanspruchte Wände und heikle Farben	*	*	*	*		*	**					
Tapeten, Malervlies, Glasfasertapeten	**	**	**	**		*	**					
<b>Untergründe Aussen</b>												
Altanstriche: Dispersionsfarben				*			*					**
Altanstriche: Mineralfarben				**			*					*
Beton				**			**					*
Holz							*			**		
Metall, korrosionsgeschützt							*			*		
Sandstein, imprägniert				*								**
Verputz, mineralisch: ohne organische Zusätze				*								
Verputz, mineralisch: mit organischen Zusätzen				**			*					*

\*\* empfohlener Einsatz \* möglicher Einsatz (je nach Anwendung werden geeignete Grundierungen und/oder Schutzlackierungen empfohlen)

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.